



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Напольная сплит-система Daikin FVXS25F / ARXS25L3

Напольная сплит-система \*\*Daikin FVXS25F / ARXS25L3\*\* используется для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме или офисном помещении. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

Благодаря небольшой высоте оборудование можно монтировать под окном, также возможен настенный или скрытый монтаж.

**\*\*Особенности:\*\***

\* Фотокаталитиче

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/napolnaia-split-sistema-daikin-fvxs25f-arxs25l3/>



Цена: 131430.00 руб.

### Характеристики

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Хладагент         | R410A           |
| Напряжение        | 220 В           |
| Вес (внеш. блок)  | 31.5 кг         |
| Расход воздуха    | 528 м3/ч        |
| Режим обогрева    | от -15 до 18 °C |
| Вес (внутр. блок) | 14 кг           |
| Режим вентиляции  | True            |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Режим охлаждения                     | от -10 до 46 °C                                                     |
| Высота (внеш. блок)                  | 550 мм                                                              |
| Мощность обогрева                    | от 1.3 до 4.5 кВт                                                   |
| Ширина (внеш. блок)                  | 765 мм                                                              |
| Высота (внутр. блок)                 | 600 мм                                                              |
| Глубина (внеш. блок)                 | 285 мм                                                              |
| Ширина (внутр. блок)                 | 700 мм                                                              |
| Глубина (внутр. блок)                | 210 мм                                                              |
| Мощность охлаждения                  | от 1.3 до 3.0 кВт                                                   |
| Страна-производитель                 | Япония                                                              |
| Макс. уровень шума (внеш. блок)      | 59 дБ                                                               |
| Макс. уровень шума (внутр. блок)     | 38 дБ                                                               |
| Пульт дистанционного управления      | True                                                                |
| Потребляемая мощность при обогреве   | 0.77 кВт                                                            |
| Допустимая температура окруж. среды  | Режим охлаждения от -10 до 46 °C<br>Режим обогрева: от -15 до 18 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.57 кВт                                                            |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.